


F70 VoIP Phone series



O F70 VoIP Phone series combina as funcionalidades de um telefone SIP voltados para utilização profissional, com todos os modelos e versões dos headsets Felitron.

F70 VoIP Phone series



CARACTERÍSTICAS

- ✓Peso: 390 gramas;
- ✓Versões: Epko series, Stile Top Due series e Stile series;
- ✓Modelos: Compact, Voice Guide e Noise Cancelling
- ✓Tecnologia: Compatível com sistemas SIP;
- ✓Garantia: 01 ano;
- ✓Cor: Preto;
- ✓Embalagem: 197x110x62mm.

AUDIO

- ✓Banda larga ADC/DAC 16KHz Sampling; CODEC: G.722;
- ✓Banda CODEC: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB;
- ✓Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction (NR);
- ✓DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO.

REDE

- ✓10/100Mbps Ethernet, dual bridged port - PC bypass;
- ✓Configuração IP: Static / DHCP / PPPoE;
- ✓Controle De acesso de rede: 802.1x;
- ✓VPN: L2TP / OpenVPN;
- ✓VLAN;
- ✓QoS.

PROTOCOLOS

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| ✓SIP2.0 over UDP/TCP/TLS; | ✓L2TP (básico); |
| ✓RTP/RTCP/SRTP; | ✓VPN (aberta); |
| ✓STUN; | ✓SNTP; |
| ✓DHCP; | ✓FTP/TFTP; |
| ✓PPPoE; | ✓HTTP/HTTPS; |
| ✓802.1x. | ✓Tr069. |

ESPECIFICAÇÕES

- ✓2 linhas SIP;
- ✓Qualidade De voz HD;
- ✓Suporta POE ou fonte de alimentação (opcional);
- ✓Visor LCD 2.8";
- ✓Teclas de atendimento rápido, Mute e Hold;
- ✓Espera de chamadas;
- ✓Porta Adicional para supervisão;
- ✓Identificador de chamadas;
- ✓Transferência de chamadas;
- ✓Redial/Auto-Redial;
- ✓Não perturbe;
- ✓Atendimento automático;
- ✓Correio de voz;
- ✓Conferência;
- ✓Agenda (500 contatos);
- ✓Agenda telefônica (XML/LDAP);
- ✓Registro de chamadas (100);
- ✓Indicador de mensagem de voz (VMWI);
- ✓Teclas programáveis;
- ✓Action URL / Active URI;
- ✓Suporte multi-idioma;
- ✓LCD: 2.8 inch (320x240);
- ✓1.5M CAT5 Ethernet Cable x1;
- ✓3.5mm port x2: Headset x1;
- ✓RJ9 port x2: Headset x1, Monitor x1;
- ✓RJ45 Ethernet Port x2: Network x1 (802.3AF POE Class 1), PC x1 (Bridged to Network);
- ✓DC Power Input: 5V / 0.6A;
- ✓Consumo: em repouso – 0.9~1.6W, em uso – 1.6~2.5W;
- ✓Temperatura de trabalho: 0~40°C.